

用途や環境に応じて、多彩な形状、接続方式の機器を用意しております。  
消費電力が小さい (他社認証機器の半分以下) のが大きな特長の一つです。

タイプ	組込型		据置型		
型番	FVA-M2ST	FVA-U4ST	FVA-U4BT	FVA-U3SX	
製品イメージ					
寸法 (幅x高さx奥行, mm)	45.3 x 60 x 76 ※突起部含まず	49 x 63 x 92	49 x 63 x 92	70 x 22.5 x 58	
インターフェイス	USB、RS-232C	USB	Bluetooth	USB	
消費電力	動作時	DC 5V 250mA 以下	DC 5V 220mA 以下	220mA 以下	DC 5V 220mA 以下
	待機時	DC 5V 5mA 以下	DC 5V 2.5mA 以下	-	DC 5V 2.5mA 以下
説明	USB/RS-232Cに対応した組込用機器で、ATM、キャビネット、ロッカー、ドア、金庫など、多用途に対応します。	使いやすさを重視した平置き型のUSB接続機器です。FVA-U4BTとの互換性があります。	Bluetooth接続、バッテリー内蔵により、世界で初めてワイヤレスでの静脈認証を実現しました。	指の横置きによって、軽量薄型コンパクトを実現。情報セキュリティ用途で数多くの導入実績があります。	

※モフィリアの静脈認証機器はすべて日本国内で製造しています。(FVA-M2STのみ日系企業の海外工場を組み立て)

※全機種、納入から1年間のセンドバック保証が付いています。(日本国内への納入のみ)

モフィリアの静脈認証機器には、さまざまなオプションやカスタマイズを適用することが可能です。オプションの内容や対象機種によって、最小発注数量や価格が異なりますので、詳細はモフィリア営業担当にお尋ねください。

機種	FVA-M2ST	FVA-U4ST	FVA-U3SX
イメージ	 		
利用可能オプション /カスタマイズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユニット加工 (ケース+ケーブル) (写真左) ※もっとも安定した認証を行える置き方が可能で、受付窓口などでの使用に適しています。</li> <li>• 指ガイド (写真右)</li> <li>• 防水防塵加工</li> <li>• ロゴ印刷 (ケースのみ)</li> <li>• アクリルキット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 抗菌加工</li> <li>• 色の変更 (下部のみ)</li> <li>• ロゴ印刷 (上面、裏面シール)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オプション台 OPT-ODZ02R (写真)</li> <li>• ロゴ印刷 (上面、裏面シール)</li> </ul>

※ 上記以外のカスタマイズにつきましては、モフィリア営業担当にご相談ください。